



Zaunanlage - Efeuzaun
Stabgittermattenzaun, OK=180/200 cm
dicht mit Efeu berankt

Kante / Beeteinfassung aus Cortenstahl
mit ca. 2 cm Abkantung, OK waagrecht
zur Pflasterfläche Straße ca. 30 cm hoch

Stabgittermattenzaun, OK=120 cm
Zaunanlage - Efeuzaun
Stabgittermattenzaun, OK=180/200 cm
dicht mit Efeu berankt

Sitzplatz 'Jugend-Ecke'
Ausführung als stabilisierte Fläche ...
Kunststoff-Wabengittermatten mit
Belagsaufbau 'wassergebundene Decke'

Stabilisierte Fläche ...
Kunststoff-Wabengittermatten mit
Belagsaufbau 'wassergebundene Decke'
für den Lager-/Abstellplatz

Sichtschutz - Zaunelement
Stabgittermattenzaun, OK=180/200 cm
dicht mit Efeu berankt

Pflasterung der Wege und Flächen
mit Belag aus Tonpflasterklinker
Bsp.: 'Dresden' 20x10 cm
Farbe: anthrazit-braun nuanciert

Sitzbankauflage aus Holz
OK ca. +45 cm
auf der Cortenstahlkante montiert

Kante / Beeteinfassung aus Cortenstahl
mit ca. 2 cm Abkantung, OK waagrecht
zur Pflasterfläche ca. 40 cm hoch

Stabgittermattenzaun, OK=180/200 cm
mit Tor 2-flügelig

Pflanzfläche der Beete und Hochbeete
mit einer niedrigen bis mittelhohen Bepflanzung
nach Pflanzvorschlag

Stabgittermattenzaun, OK=180/200 cm
mit Tor 2-flügelig

Traufstreifen - Splitt-/Schotterfläche
als Spritzschutz an der Gebäudewand mit
Kante / Einfassung aus Cortenstahl
mit ca. 2 cm Abkantung, OK waagrecht
ca. + 20-30 cm zur angrenzenden Fläche

Pflasterung der Fläche - Fahrradabstellplatz
mit Belag aus bauseits vorhandenen
Tonpflasterklinker, Farbe: rot

Aufstellung von Fahrrad-Anlehnbügeln
Flachstahl 6 cm breit 100 cm lang
pulverbeschichtet Farbe: anthrazit
Einbauhöhe ca. 65 cm

Gartenpfad - Ausführung als stabilisierte Fläche ...
Kunststoff-Wabengittermatten mit
Belagsaufbau 'wassergebundene Decke'

Vegetationsfläche unter Baumbestand
... Ergänzung/Verbesserung der oberen Bodenschicht
für eine standortgerechte, schatten-/trockenheitsverträgliche
Pflanzung (lt. Pflanzplanung)

Pflanzfläche der Beete und Hochbeete
mit einer niedrigen bis mittelhohen Bepflanzung
nach Pflanzvorschlag

Aufstellung Sitzbank ...
nach Auswahl AG

Kreisrunde Pflasterfläche
mit Belag aus Tonpflasterklinker
in zwei Formaten und Ausführungen
...zur engeren Ausprägung der engen Radien
Kombination - Bsp.:
'Dresden' 20x10 cm
Farbe: anthrazit-braun nuanciert
'Vande Moortel - Kastanie' 24x5,2 cm
Farbe: braun

Kante / Beeteinfassung aus Cortenstahl
mit ca. 2 cm Abkantung, OK waagrecht
zur Pflasterfläche ca. 60 cm hoch

Pflasterung der Wege und Flächen
mit Belag aus Tonpflasterklinker
Bsp.: 'Dresden' 20x10 cm
Farbe: anthrazit-braun nuanciert

Stabilisierte Pflanzfläche, begebar ...
mit einer überwiegend flach wachsenden
polsterartigen, bedingt trittfesten Bepflanzung

Traufstreifen - Splitt-/Schotterfläche
als Spritzschutz an der Gebäudewand mit
Kante / Einfassung aus Cortenstahl
mit ca. 2 cm Abkantung, OK waagrecht
bündig zur angrenzenden Fläche

Planinhalt	Planungsentwurf zur Umgestaltung der Aussen-/ Gartenanlage im Bestand nach Planvorgabe ... Gesamtkonzept ...	
Bauvorhaben	Pfarrgarten St. Godehard Hannover - Linden	
Projektadresse	Kath. Kirchengemeinde St. Godehard Posthornstr. 21/22 30449 Hannover	DATUM Okt. 2021 GEZEICHNET
Auftraggeber	Bauausschuss der katholischen Kirchengemeinde St. Godehard Hannover - Linden	GEPRÜFT MASSSTAB 1:50
Planverfasser	SCHÖNER GARTEN Dieter Wiedemann & Torsten Bartels GaLaBau Freiraumplanung 30952 Empelde 30169 Hannover Hansastr. 75 Kommandanturstr. 6a 0171 - 5406473 0170 - 3842592	PLANNUMMER 1.1